

RM900E
AMBAS CORRIENTES

Display de 9999 cuentas - 600A~/=


RM900A

Display de 6000 cuentas - 600A~



Especificaciones	Rango	Precisión	Rango	Precisión
Corriente Aca	60,00~600,0A	±2% +3d	4,000/40,00/400,0/600,0A	±2,5% +8d
Corriente Acc	60,00~600,0A	±2% +3d	-	
Tensión Vca	6,000/60,00/600V	±1% +3d	4,000/40,00/400,0/600,0V	±1% +3d
Tensión Vcc	6,000/60,00/600V	±0,5 +3d	4,000/40,00/400,0/600,0V	±0,5% +3d
Corriente de inserción A (Ipk)	✓		-	
Resistencia	6,000kΩ	±1,5% +3d	4,000kΩ	±1,5% +3d
	60,00/600,0kΩ/6,000MΩ	±0,5% +3d	40,00/400,0kΩ/4,000MΩ	±0,5% +3d
	60,00MΩ	±1,5% +3d	40,00MΩ	±1,5% +3d
Capacidad	6,000/60,00nF	±5% +20d	-	
	600,0nF/6,000/60,00/600,0μF	±2% +5d		
	6,000~60,00mF	±5% +5d		
Frecuencia	6,000/60,00/600,0Hz/6,000khz	±0,1% +2d	4,000Hz~100,0kHz	±0,1% +2d
	60,00/600kHz/6,000/10,00MHz			
Temperatura	-30°C~1000°C /-22°F~1832°F	±2,5% +5d	-	
Protección p/sobrecarga	✓		✓	
Display	6000 cuentas		4000 cuentas	
Frecuencia de actualización	3 veces/segundo		3 veces/segundo	
TRUE RMS	✓		✓	
MANUAL	✓		✓	
AUTO RANGO	✓		✓	
Retención de lectura	✓		✓	
Linterna	✓		✓	
Prueba de diodo	✓		✓	
Continuidad	✓		✓	
Buzzer	✓		✓	
Pantalla retroiluminada	✓		✓	
Indicación de baja batería	✓		✓	
NCV Detector de tensión s/contacto	✓		✓	
Auto apagado	✓		✓	
Apertura de mordazas	44mm		44mm	
Batería	2 x 1,5V AAA (no provistas)		2 x 1,5V AAA (no provistas)	
Masa	161g		161g	
Dimensiones	172x64x32mm		172x64x32mm	
Normativa de seguridad	EN61010-1,EN61010-2-032, EN61326 CAT III 600V		EN61010-1,EN61010-2-032, EN61326 CAT III 600V	
Puntas de prueba	✓		✓	
Termocupla Tipo "K"	✓		-	
Funda	✓		✓	
Manual	✓		✓	